





TELEFUNKEN **electronic**

Creative Technologien

Displays

7-Segmentanzeigen, 10 mm Ziffernhöhe

Gehäuse Abmessungen siehe Seite 63	Typ	Farbe	Beschreibung	Kenngrößen/Segment	
				$I_V / \mu\text{cd}$ $I_F = 10 \text{ mA}$	U_F / V $I_F = 20 \text{ mA}$
 <p>10x13x7 mm³; Fig. 113</p>  <p>10x13x7 mm³; Fig. 114</p>	D 200 PA	ROT 660 nm	1 Digit RDP gemeins. Anode	400 (>180)	1,6 (<2,0)
	D 290 PA		+/-1 RDP gemeins. Anode		
	D 200 PK		1 Digit RDP gemeins. Kathode		
	D 290 PK		+/-1 RDP gemeins. Kathode		
	D 201 PA	O-ROT 635 nm	1 Digit RDP gemeins. Anode	1000 (>450)	2,0 (<3,0)
	D 291 PA		+/-1 RDP gemeins. Anode		
	D 201 PK		1 Digit RDP gemeins. Kathode		
	D 291 PK		+/-1 RDP gemeins. Kathode		
	D 203 PA	GELB 585 nm	1 Digit RDP gemeins. Anode	1000 (>450)	2,4 (<3,0)
	D 293 PA		+/-1 RDP gemeins. Anode		
	D 203 PK		1 Digit RDP gemeins. Kathode		
	D 293 PK	+/-1 RDP gemeins. Kathode			
D 202 PA	GRÜN 565 nm	1 Digit RDP gemeins. Anode	1000 (>450)	2,4 (<3,0)	
D 292 PA		+/-1 RDP gemeins. Anode			
D 202 PK		1 Digit RDP gemeins. Kathode			
D 292 PK		+/-1 RDP gemeins. Kathode			

LDP = Dezimalpunkt links;

RDP = Dezimalpunkt rechts